



# Mode d'emploi Goal Basilik


Version 1

Valable dès le 01.08.2022

# Table des matières

<b>1.</b>	<b>VUE D'ENSEMBLE .....</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>GÉNÉRALITÉS .....</b>	<b>3</b>
2.1	LÉGENDE DES SYMBOLES .....	4
2.2	UTILISATION.....	5
2.2.1	<i>Utilisation conforme à l'usage prévu .....</i>	<i>5</i>
2.2.2	<i>Contenu de la livraison / pièces .....</i>	<i>6</i>
<b>3.</b>	<b>LIVRAISON .....</b>	<b>7</b>
3.1	CONSIGNES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES .....	7
3.2	CONFIGURATION DE LIVRAISON ET TRANSPORT .....	8
<b>4.</b>	<b>MONTAGE.....</b>	<b>8</b>
4.1	CONSIGNE DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES .....	8
4.2	ÉTAPE 1 : PRÉPARATION DU MONTAGE .....	9
4.3	ÉTAPE 2 : LIBÉRATION DU CONTREPOIDS.....	10
4.4	ÉTAPE 3 : LIBÉRATION DU SYSTÈME DE ROULEMENT .....	11
4.5	ÉTAPE 3 : FIXATION DU FILET .....	11
<b>5.</b>	<b>UTILISATION DU BUT .....</b>	<b>12</b>
5.1	POSITIONNEMENT DES CONTREPOIDS EN CONFIGURATION DE DÉPLACEMENT .....	14
5.2	ÉLÉVATION DU BUT SUR LE SYSTÈME DE ROULEMENT .....	15
5.3	DÉPLACEMENT DU BUT JUSQU'À LA POSITION DE JEU.....	15
5.4	RETOUR À LA CONFIGURATION DE JEU .....	16
<b>6.</b>	<b>MAINTENANCE ET NETTOYAGE .....</b>	<b>17</b>
6.1	MAINTENANCE.....	17
6.2	NETTOYAGE .....	17
<b>7.</b>	<b>DÉCLARATION DE CONFORMITÉ .....</b>	<b>17</b>
<b>8.</b>	<b>ÉLIMINATION .....</b>	<b>17</b>
<b>9.</b>	<b>VERSION DE DOCUMENT .....</b>	<b>17</b>

## 1. Vue d'ensemble



## 2. Généralités

Cette notice d'utilisation fait partie intégrante du but de football Basilik. Elle contient des informations importantes pour le montage et l'utilisation.

Lisez la notice d'utilisation attentivement, en particulier les consignes de sécurité. Le non-respect de cette notice d'utilisation peut provoquer des blessures aux personnes et/ou des dommages matériels.

La notice d'utilisation est basée sur les normes et réglementations en vigueur en Suisse. À l'étranger, veuillez respecter les directives et lois spécifiques au pays.

Conservez la notice d'utilisation pour des utilisations futures. Si vous transmettez le but à des tiers, joignez obligatoirement cette notice d'utilisation. Cette notice d'utilisation peut être téléchargée sur le site internet de Basilik ([www.basilik.ch](http://www.basilik.ch))

## 2.1 Légende des symboles



Les symboles et mots signalétiques suivants sont utilisés dans cette notice d'utilisation, sur le but ou sur les emballages.

	Ce symbole/mot signalétique désigne un risque de degré élevé qui, si on ne l'évite pas, peut avoir comme conséquence la mort ou une grave blessure
	Ce symbole/mot signalétique désigne un risque à degré réduit qui, si on ne l'évite pas, peut avoir comme conséquence une blessure moindre ou moyenne
	Ce symbole/mot signalétique désigne un risque d'écrasement
	Ce symbole/mot signalétique désigne un danger de dommage matériel

## 2.2 Utilisation

	<p>Le but Basilik est un équipement pour terrain de football. Il est conçu pour être utilisé par les clubs, les associations et les collectivités publiques qui pratiquent le football. Il est conforme à la norme SN EN 748.</p>
--	---

### 2.2.1 Utilisation conforme à l'usage prévu

 	<p>Le but est conçu pour un usage par des footballeurs amateurs ou professionnels sur des terrains de football en gazon naturel ou synthétique. Il n'est pas conçu pour être utilisé sur toute autre type de surface.</p> <p>N'utilisez le but que comme décrit dans cette notice d'utilisation. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à l'usage prévu et peut provoquer des dommages matériels et/ou mettre en danger des personnes.</p> <p>Basilik décline toute responsabilité pour des dommages survenus en cas d'une utilisation non conforme ou contraire à l'usage prévu</p>
--	---




## 2.2.2 Contenu de la livraison / pièces

	<p>Les pièces ci-dessous sont fournies pour chaque but de football Basilik. Chaque but est livré avec un système de roulement intégré dans chaque longeron du cadre au sol et d'un système de contrepoids amovibles fixés à la traverse du cadre au sol. Une corde de tirage est également montée sur la traverse au sol. Les différentes pièces détachées livrées séparément du but Basilik sont détaillées dans le tableau 1</p>
--	--


		<b>But taille M</b>	<b>But taille L</b>
<b>N° article</b>	<b>Dénomination</b>		
A300	Clip de fixation du filet	Min 92	Min 106
A301	Filet avec cordeau de tension	1 (5.1m*2.1m*0.9m)	1 (7.32.1m*2.44m*0.8m)
A302	Serre câble pour cordeau de tension	1	1
A304	Vis à empreintes M5*12	Min 92	Min 106

### 3. Livraison

#### 3.1 Consignes de sécurité générales




Danger potentiel	Description
	<p>Lors de la livraison, vérifiez l'absence de dommages de la structure. Utilisez seulement le but s'il n'est pas endommagé</p>
	<p>Le but ne doit être monté / installé que par des adultes</p>
	<p>Le but Basilik est une structure massive en aluminium entièrement soudée. Le but doit être mis en place sur le sol à l'aide de moyen adapté (outil de levage)</p>

### 3.2 Configuration de livraison et transport

Potential danger	Photos	Description
-		<p>Le but Basilik est livré dans une <b>configuration de transport</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La structure est montée soudée d'usine</li> <li>• Les contrepoids sont fixés à l'arrière de la traverse au sol à l'aide d'une vis de retenue qui solidarise le contrepoids à la traverse au sol. Une corde est également fixée en bout du contrepoids pour permettre le déplacement de ce dernier</li> <li>• Le système de roulement est monté d'usine à l'intérieur de chaque longeron et sécurisé en position haute par 1 vis situées à côté de chaque levier.</li> </ul>
-		Les clips de filets et le filet sont livrés séparément de la structure.
		Le but Basilik étant une structure soudée indémontable relativement pesante, il doit être transporté à l'aide de moyen de transport et de levage approprié. Le but doit impérativement reposer sur un terrain plat sur une surface adaptée (gazon naturel ou synthétique) avant de passer à l'étape de montage

## 4. Montage

### 4.1 Consigne de sécurité générales

Potential danger	Description
	Le but doit impérativement reposer sur un terrain plat sur une surface adaptée (gazon naturel ou synthétique) avant de passer à l'étape de montage
	Respectez une distance minimale de 3 mètres vers d'autres objets (par ex. barrières). Un emplacement inadapté peut provoquer des dommages matériels aux objets.
	Ne laissez pas les enfants jouer avec les emballages et les petites pièces contenues dans l'emballage (par ex. vis).










Si vous ouvrez l'emballage négligemment avec un couteau ou à l'aide d'autres objets pointus, vous risquez d'endommager les éléments du but



#### 4.2 Étape 1 : Préparation du montage

Potential danger	Photos	Description
		Vérifiez l'état général du but et en particulier les soudures des éléments. Il ne doit pas y avoir de défauts apparents.
		Vérifiez la fixation du contrepoids et du système de déplacement. Les vis de sécurisation doivent être présentes
-		Retirez les pièces de leur emballage
		Vérifiez si la livraison est complète (voir le chapitre 3.2.2 «Contenu de la livraison/pièces» ).




#### 4.3 Etape 2 : Libération du contrepoids


Potential danger	Photos	Description
 		<p><b>La manipulation est décrite pour un contrepoids. La manipulation doit être répétée pour chaque contrepoids.</b></p> <p>Tournez la vis à œillet de support de manière à avoir la tête de la vis à l'horizontal. Le contrepoids peut dès lors coulisser sur la vis.</p>
 		<p>A l'aide de la corde, déplacez le contrepoids en arc de cercle jusqu'à une position perpendiculaire à la traverse au sol</p> <p>Attention à ne pas laisser une partie du corps dans la zone du contrepoids lors de la descente de ce dernier. Les éventuelles personnes en présence doivent se trouver à bonne distance du contrepoids lors de cette opération</p>

#### 4.4 Etape 3 : Libération du système de roulement

Potential danger	Photos	Description
		Lors de la livraison initiale, une vis de sécurité permet de maintenir le système de roulement en position haute. Le système de roulement doit être libéré en retirant ces vis de sécurité situées à côté du levier.
		Le système de roulement doit rester en position haute pour les prochaines étapes (levier en position couchée)

#### 4.5 Etape 3 : Fixation du filet

Potential danger	Photos	Description
		Étalez le filet sur le sol. Deux repères marquent les coins supérieurs gauche et droit
		Passez un clip dans la maille de chaque coin supérieur du filet et vissez-le à l'extrémité de la structure à l'aide des vis à empreintes M5 *12 fournies.  Attention à ne pas se blesser lors du vissage
		Vissez de façon similaire les autres clips du filet en commençant par la traverse supérieure du but

Potential danger	Photos	Description
		<p>Tendez le filet avec la corde de tension en passant la corde à travers quelques mailles du filet ainsi que dans l'œillet opposé. Utilisez un serre câble en amont de l'œillet opposé pour régler la tension de la corde.</p>









### 5. Utilisation du but




Lorsque l'étape 3 est finalisée, le but est monté de façon complète et peut être utilisé pour le jeu. Les contrepoids sont libérés et positionnés de manière conforme, perpendiculairement à la traverse du cadre au sol. Le système de roulement est en position haute (le but repose au sol). Le but est en **configuration de jeu**.






Les informations ci-dessous décrivent la procédure pour déplacer le but sur la surface de jeu. Pour ce faire, la procédure décrit la façon de mettre le but en configuration de déplacement : Après chaque déplacement du but, le but doit **IMPERATIVEMENT** être remis en position de repos avant tout utilisation.

Consigne de sécurité générales


	Les utilisateurs mineurs doivent être surveillés pendant qu'ils utilisent ou manipulent le but
	Le but doit être déplacé avec précaution à l'aide la corde de tirage ou par appui sur les poteaux.
	Déplacez toujours le but sur une surface plane. Le déplacement du but sur une pente n'est pas autorisé.
	Utilisez toujours le but sur une surface plane et déployez toujours les 2 contrepoids perpendiculairement à la traverse au sol. Le but ne doit pas être utilisé s'il n'est pas correctement protégé contre le basculement
	Le but doit être laissé en position de repos lorsqu'il n'est pas utilisé afin d'éviter toute mise en mouvement fortuite.
	Le cadre du but et le filet ne doivent pas être utilisés comme portique d'escalade. Les personnes peuvent se blesser gravement s'ils tombent ou si le but s'effondre
	Le levier doit être actionné par une seule personne. Les autres personnes présentes doivent rester à une distance raisonnable du but.
	Aucun élément étranger au but d'origine (objet ou personne) ne doit être fixés temporairement ou de façon permanente au but. Les éléments du système de roulement peuvent être endommagés et les personnes encourent un risque de chute.

	Le contrepoids doit être manipulé avec précaution, de préférence roulé au sol. Aucun élément étranger ne doit se trouver dans le périmètre du mouvement du contrepoids lors de sa manipulation.
	Lorsque le but est en position de mouvement, les contrepoids doivent être sécurisés à l'aide de la vis de support. Lors du déplacement, aucune personne ne doit se trouver dans la zone du contrepoids, un risque de chute du contrepoids existe
	Pour le jeu, le contrepoids doit être placé perpendiculairement à la traverse au sol de manière à prévenir tout basculement. La zone à l'arrière du but doit être positionnée impérativement en dehors de la zone de jeu.

### 5.1 Positionnement des contrepoids en configuration de déplacement



Potential danger	Photos	Description
		<b>La manipulation est décrite pour un contrepoids. Le manipulation doit être répétée pour chaque contrepoids.</b>  Ramenez le contrepoids parallèlement à la traverse du cadre au sol de manière à ce que la vis support s'introduise dans la découpe prévue de la tige support du contrepoids. Assurez-vous que l'œillet de la vis support dépasse de la tige du contrepoids et que le contrepoids est positionné en appui sur la traverse au sol.
		Positionnez la vis à œillet de manière à avoir l'œillet en position vertical. La forme de l'œillet assure un maintien du contrepoids sur la vis support
		Fixez l'extrémité de la corde du contrepoids sur le tube support du filet

## 5.2 Elévation du but sur le système de roulement






Potential danger	Photos	Description
		Tirer le levier vers le haut jusqu'à la butée. Répéter l'opération sur les 2 longerons. Le but est surélevé d'environ 40mm. Attention un risque de coincement existe

Le but est maintenant en **position de déplacement**. Il ne doit rester dans cette position que pour être déplacé sur la surface de jeu.

## 5.3 Déplacement du but jusqu'à la position de jeu

Potential danger	Photos	Description
		Déplacer le but avec précaution. Les personnes qui déplacent le but ne doivent pas se trouver aux abords des contrepoids et du système de roulement.
		L'utilisation de la corde de tirage est recommandée pour le déplacement du but par une seule personne

#### 5.4 Retour à la configuration de jeu

Potential danger	Photos	Description
 		Abaissez les deux leviers jusqu'à ce que le but repose au sol. Aucune personne ne doit se trouver dans la zone du longeron excepté la personne qui manipule le but lors de cette manœuvre. Attention un risque de coincement existe.
		Libérer le contrepoids en desserrant la vis support de manière à avoir l'œillet de la vis parallèle au plan du sol
-		Détacher la corde du contrepoids de la vis à œillet
 		Ramenez les contrepoids perpendiculairement à la traverse du cadre au sol



## 6. Maintenance et nettoyage

### 6.1 Maintenance

Les éléments du but Basilik doivent être entretenus régulièrement. Il est conseillé en particulier d'effectuer une maintenance préventive sur le système de roulement et les fixations du filetage 1 fois tous les 3 mois:

- Contrôler l'état général du système (mobilité des billes, serrage des billes, )
- Resserrer /revisser les éléments mécaniques

Il n'est pas nécessaire d'utiliser des lubrifiants ou des huiles. En cas de défauts majeurs, contactez immédiatement Basilik.

### 6.2 Nettoyage

Un nettoyage non conforme du but peut causer des dommages sur le but.

- N'utilisez aucun produit de nettoyage agressif, des ustensiles de nettoyage tranchants ou métalliques ainsi qu'aucun couteau, objet métallique ou similaire. Ceux-ci peuvent endommager les surfaces.
- Si nécessaire, nettoyez les éléments du but avec un chiffon humide.

## 7. Déclaration de conformité

Le but est conforme à la norme SN EN 748

## 8. Élimination

Éliminez les emballages selon les normes en vigueur. Pensez à recycler les cartons et les plastiques. Éliminez le but conformément aux lois et réglementations en vigueur

## 9. Version de document

N° de version	Date de publication	Description des changements
1.0	18.07.2022	Nouveau document

**Fin de document**